

ENERGÍA SOLAR**ACUMULADORES SOLARES VITRIFICADOS**

- * **WW EURO ACUMULADOR** - Acumulador acero. 1 serpentín. Doble capa esmaltado SMALGLAS. Ánodo de magnesio. Aislamiento de espuma de poliuretano.



	Capacidad	Dimensiones	
WWM- 200	200 lts.	Ø 600 mm x alto 1333 mm	959,00
WWM- 300	300 lts.	Ø 600 mm x alto 1790 mm	1.109,00
WWM- 500	500 lts.	Ø 750 mm x alto 1853 mm	1.690,00
WW- 750	800 lts.	Ø 990 mm x alto 1845 mm	2.995,00
WW- 1000	1000 lts.	Ø 990 mm x alto 2105 mm	3.630,00

Para cumplir CTE :

WWL 800	800 lts.	Ø 950 mm x alto 1840 mm	3.482,00
WWL 1000	1000 lts.	Ø 950 mm x alto 2250 mm	4.119,00
WWL 1500	1500 lts.	Ø 1360 mm x alto 1830 mm	8.051,00
WWL 2000	2000 lts.	Ø 1360 mm x alto 2280 mm	8.878,00
WWL 3000	3000 lts.	Ø 1660 mm x alto 2305 mm	12.460,00
WWL 4000	4000 lts.	Ø 1910 mm x alto 2310 mm	14.212,00
WWL 5000	5000 lts.	Ø 1910 mm x alto 2710 mm	16.503,00

- * **EP EURO PRESTIGE** - Acumulador acero. 2 serpentines. Doble capa esmaltado SMALGLAS. Ánodo de magnesio. Aislamiento de espuma de poliuretano.



	Capacidad	Dimensiones	
EPM-200	200 lts.	Ø 600 mm x alto 1340 mm	1.089,00
EPM-300	300 lts.	Ø 600 mm x alto 1797 mm	1.248,00
EPM-500	500 lts.	Ø 750 mm x alto 1838 mm	1.921,00
EP-750	800 lts.	Ø 950 mm x alto 1840 mm	3.595,00
EP-1000	1000 lts.	Ø 950 mm x alto 2250 mm	4.473,00

- * **ACUMULADOR COMBI** - Acumulador con depósito interno de acero esmaltado para ACS y con intercambiador de calor de serpentín.



	Capacidad	Dimensiones	
BSF 750/150	750 lts.	Ø 790 mm x alto 1773 mm	2.628,00
BSF 900/200	900 lts.	Ø 790 mm x alto 2123 mm	3.095,00

- * **ACUMULADOR VS** - Acumulador de acero, tratamiento interno de resina sintética. Boca de inspección y ánodo con tester. Pintura exterior. Con boca Ø 400.



	Capacidad	Dimensiones	
VS-1000	1000 lts.	Ø 990 mm x alto 2095 mm	3.373,00
VS-2000	2000 lts.	Ø 1300 mm x alto 2470 mm	5.091,00
VS-3000	3000 lts.	Ø 1450 mm x alto 2730 mm	6.417,00
VS-4000	4000 lts.	Ø 1700 mm x alto 2650 mm	8.082,00
VS-5000	5000 lts.	Ø 1800 mm x alto 2860 mm	9.805,00

ENERGÍA SOLAR**ACUMULADORES SOLARES VITRIFICADOS****Thermor**

IAC/S 100 lts.	520,00
IAC/S 150 lts.	635,00
IAC/S 200 lts.	830,00
IAC/S 300 lts.	1.150,00
IAS MI 750 lts.	2.642,00
IAS MI 1000 lts.	3.200,00

*** DEPÓSITOS de ACS: DS/RS MI**

*500 lts.	1.560,00
*750 lts.	1.990,00
*1000 lts.	2.690,00
*1500 lts.	3.370,00
*2000 lts.	4.350,00
*2500 lts.	5.310,00
*3000 lts.	5.490,00

*** DEPÓSITOS de INERCIA : DI-MI**

*500 lts.	1.360,00
*750 lts.	1.715,00
*1000 lts.	2.310,00
*1500 lts.	2.990,00
*2000 lts.	4.335,00
*2500 lts.	4.940,00
*3000 lts.	5.140,00

LASIAN

150 lts.	460,00
200 lts.	620,00
300 lts.	840,00
400 lts.	1.160,00
500 lts.	1.380,00
740 lts.	1.770,00

**ACUMULADOR INTEGRAL DOBLE SERPENTÍN****Roth**

Ánodo de Mg para prevenir la corrosión, regulador solar BW, grupo hidráulico (con caudalímetro y válvula de seguridad) y termómetro premontados.
Aislamiento de poliuretano libre de CFC's, de 50 mm de espesor.

	Capacidad	Dimensiones	
SOLPLUS 200	200 lts	Ø 610 mm x alto 1340 mm	2.090,00
SOLPLUS 300	300 lts	Ø 610 mm x alto 1797 mm	2.180,00

ACCESORIOS PARA ACUMULADORES

Kit de resistencia 1,5 Kw	107,00
Kit de resistencia 2 Kw	124,00
Kit de resistencia 2,5 Kw.....	147,00
Kit de resistencia 5 Kw.....	518,80
Kit de resistencia 9 Kw.....	538,70